



Hitouch 6B

HN21RB-66HT

645-670W

BIFACIAL

Módulo de Alta Eficiência

24,8%

Eficiência Máxima



Maior potência de saída

A estrutura com todos os contatos na face traseira proporciona maior eficiência de conversão do módulo, maximizando o aproveitamento dos fótons incidentes.



Aparência simples e elegante

Graças à superfície frontal brilhante das células, o módulo apresenta uma estética mais moderna.



Confiabilidade de longo prazo

Módulo certificado para suportar cargas de ensaio mecânico de +5400/-2400 Pa.


Resistente a ambientes severos, incluindo regiões com salinidade, amônia, areia, altas temperaturas e elevada umidade.



Redução de Pontos Quentes e Risco de Fissuras

Risco de ponto quente reduzido devido ao design elétrico otimizado e baixa corrente de operação

Garantia de Potência



Certificados



Warranty partner

Munich RE 

Sobre Hanersun

Hanersun é uma empresa líder mundial em energia limpa, com foco em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição de módulos solares e sistemas de armazenamento de energia, além de soluções completas em energia limpa. Até o final de 2025, a Hanersun já terá entregue mais de 16GW de módulos solares e expandido a comercialização de seus produtos de armazenamento de energia por toda a Europa.

Características Elétricas (STC)

Tipo de Módulo	HN21RB-66HT645W	HN21RB-66HT650W	HN21RB-66HT655W	HN21RB-66HT660W	HN21RB-66HT665W	HN21RB-66HT670W
Potência Máxima (Pmax)	645	650	655	660	665	670
Tensão de Potência Máxima (Vmp)	40,88	40,98	41,08	41,18	41,28	41,38
Corrente de Potência Máxima (Imp)	15,78	15,86	15,94	16,03	16,11	16,19
Tensão de Circuito Aberto (Voc)	49,62	49,72	49,82	49,92	50,02	50,12
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	16,46	16,54	16,62	16,70	16,78	16,86
Eficiência do Módulo (%)	23,9%	24,1%	24,2%	24,4%	24,6%	24,8%

STC: Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C, Massa de Ar AM1,5

Tolerância de Potência: 0~+3%

Parâmetro Mecânico

Células Solares	BC
Número de Células	132 [2 x (11 x 6)]
Dimensões do Módulo	2382*1134*30mm
Peso	32,5kg
Vidro Fronta	Vidro termoendurecido de 2,0 mm, alta transmitância e revestimento antirreflexo
Vidro Traseiro	Vidro termoendurecido de 2,0 mm
Moldura	Liga de Alumínio Anodizado
Caixa de Junção	IP68
Cabos (incluindo conectores)	4,0mm², +400/-200mm (pode ser personalizado)
Conector	PV-ZH202B/MC4-EVO 2A/Outros

Parâmetros Operacionais

Temperatura Máxima T98 do Módulo	70°C
Temperatura Operacional	-40°C~+85°C
Tensão Máxima do Sistema	1500V DC (IEC)
Corrente Nominal Máxima do Fusível	35A
Classificação de Classe de Incêndio	Class C

Classificações de Temperatura


Coefficiente de Temperatura de Pmax	-0,26%/°C
Coefficiente de Temperatura de Voc	-0,20%/°C
Coefficiente de Temperatura de Isc	+0,05%/°C

Embalagem


Peças por Paleta: 37

Peças por 40' HC: 740


Curvas I-V do Módulo PV (665W)




Curvas P-V do Módulo PV (665W)



Dimensão (Unidade: mm)



Vista Frontal



Vista Traseira