N-TOPCon

HANERSUN

Hitouch 5N

HN18N-54HB

415-440W

MONOFACIAL
Módulo Preto Completo

22,5%
Eficiência Máxima

Confiabilidade a Longo Prazo

Módulo certificado para suporte de ventos extremos (2400 Pa) e cargas de neve (5400 Pa)

Excelente desempenho anti-PID para garantir uma melhor sustentabilidade em ambientes agressivos.

Saída de Alta Potência

Estrutura wafer maior e tecnologia half-cell resultam em maior eficiência de conversão do módulo

Tecnologia MBB melhora o fluxo de corrente com menor resistência em série

Redução de Pontos Quentes e Risco de Fissuras

Risco de ponto quente reduzido devido ao design elétrico otimizado e baixa corrente de operação

Risco de fissuras reduzido devido à tecnologia MBB

Excelente Coeficiente de Temperatura

A temperatura de operação e o coeficiente de temperatura mais baixos aumentam a potência de saída

Garantia de Potência



Certificados

Warranty partner

Munich RE

Sobre Hanersun

Hanersun é uma empresa líder mundial em energia limpa, com foco em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição de módulos solares e sistemas de armazenamento de energia, além de soluções completas em energia limpa. Até o final de 2024, a Hanersun já terá entregado mais de 14GW de módulos solares e expandido a comercialização de seus produtos de armazenamento de energia por toda a Europa.

Características Elétricas (STC)

Tipo de Módulo	HN18N-54HB415W	HN18N-54HB420W	HN18N-54HB425W	HN18N-54HB430W	HN18N-54HB435W	HN18N-54HB440W
Potência Máxima (Pmax)	415	420	425	430	435	440
Tensão de Potência Máxima (Vmp)	31.70	31,90	32,10	32,30	32,50	32,70
Corrente de Potência Máxima (Imp)	13.10	13,17	13,24	13,32	13,39	13,46
Tensão de Circuito Aberto (Voc)	37.70	37,90	38,10	38,30	38,50	38,70
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	13.91	13,98	14,05	14,12	14,19	14,26
Eficiência do Módulo (%)	21.3%	21,5%	21,8%	22,0%	22,3%	22,5%

STC:Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25℃, Massa de Ar AM1,5.

Tolerância de Potência: 0~+3%

Parâmetros Mecânicos

Células Solares	N-TIPO Monocristalino (182mm)
Nº de Células	108 [2 x (9 x 6)]
Dimensões do Módulo	1722*1134*30mm
Peso	20,2kg
Vidro	3,2mm, Revestimento Anti-reflexo, Alta Transmissão, Baixo Ferro, Vidro Temperado
Backsheet	Branco
Moldura	Liga de Alumínio Anodizado
Caixa de Junção	IP68
Cabo de Saída	4,0mm²
Comprimento do Cabo	300/300mm (pode ser personalizado)
Conector	MC4-EVO 2A/Z4S-abcd/Outros

Dimensão (Unidade: mm)



Vista Frontal





Quadro Longo

Quadro Curto

Vista Traseira

Parâmetros Operacionais

Temperatura Operacional	-40℃~+85℃
Tensão Máxima do Sistema	1500V DC (IEC)
Corrente Nominal Máxima do Fusível	25A
Bifacialidade	/
Classificação de Classe de Incêndio	Class C

Classificações de Temperatura

Coeficiente de Temperatura de Pmax	-0,28%/℃
Coeficiente de Temperatura de Voc	-0,23%/℃
Coeficiente de Temperatura de Isc	+0,045%/℃

(Não conecte o fusível na caixa do combinador com dois ou mais cabos em conexão paralela)

Embalagem

Peças por Palete: 37

Peças por 40' HC: 962

Curvas I-V do Módulo PV (430W)



Curvas P-V do Módulo PV (430W)



HANERSUN

Tel: +86-25-52791766 Email: sales@hanersun.com Website: www.hanersun.com

© 2025 HANERSUN Energy Co., Ltd. Reserva-se todos os direitos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.