

TOPCon

Módulo de Alta Eficiência

22,70%

Eficiência Máxima

15 ANOS

Garantia de Produto

Hitouch 6N

HN21N-66HT

685-705W



Saída de Alta Potência

Wafer maior e tecnologia half-cell resultam em maior eficiência do módulo.

Tecnologia MBB melhora o fluxo de corrente com menor resistência em série.



Excelente Coeficiente de Temperatura

A temperatura de operação e o coeficiente de temperatura mais baixos aumentam a potência de saída.



Confiabilidade a Longo Prazo

Módulo certificado para suporte de ventos extremos (2400 Pa) e cargas de neve (5400 Pa).

Excelente desempenho anti-PID para garantir uma melhor sustentabilidade em ambientes agressivos.




Lower Hot Spot and Crack Risk

O design elétrico otimizado propicia menos riscos de pontos quentes graças a correntes de operação menores.

É reduzido o risco de rachaduras pela MBB

Garantia de Energia



15 ANOS

Garantia do produto de 15 anos

30 ANOS

Garantia de saída de potência linear de 30 anos

Seguro

Munich RE

Certificados



Sobre Hanersun

A Hanersun é uma empresa líder mundial em tecnologia de energia, com um escopo de negócios desde P&D e fabricação inteligente de módulos solares, produtos de armazenamento de energia até soluções completas de energia.

Características Elétricas

Tipo de Módulo	HN21N-66HT685W		HN21N-66HT690W		HN21N-66HT695W		HN21N-66HT700W		HN21N-66HT705W	
Condição de Teste	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Potência Máxima (Pmax)	685	523	690	527	695	530	700	534	705	538
Voltagem de Potência Máxima (Vmp)	39,80	37,30	40,00	37,50	40,20	37,70	40,40	37,90	40,60	38,10
Corrente de Potência Máxima (Imp)	17,22	14,01	17,25	14,04	17,29	14,07	17,33	14,10	17,37	14,13
Voltagem de Circuito Aberto (Voc)	47,60	45,10	47,80	45,30	48,00	45,50	48,20	45,70	48,40	45,90
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	18,22	14,68	18,26	14,71	18,30	14,74	18,34	14,77	18,38	14,81
Eficiência do Módulo (%)	22,05%		22,21%		22,37%		22,53%		22,70%	

STC: Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C, Massa de Ar AM1,5.
 *Tolerância de Medição 0 ~ +5W

NMOT: Irradiância a 800W/m², Temperatura Ambiental 20°C, Velocidade do Vento 1 m/s.

Características Elétricas com Relação de Irradiação Solar de 10%

Tipo de Módulo	HN21N-66HT685W	HN21N-66HT690W	HN21N-66HT695W	HN21N-66HT700W	HN21N-66HT705W
Potência Máxima (Pmax)	739	745	750	755	775
Voltagem de Potência Máxima (Vmp)	39,80	40,00	40,20	40,40	40,60
Corrente de Potência Máxima (Imp)	18,59	18,63	18,67	18,71	19,09
Voltagem de Circuito Aberto (Voc)	47,60	47,80	48,00	48,20	48,40
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	19,67	19,72	19,76	19,80	20,17

Parâmetros Mecânicos

Células Solares	Monocristalino (210mm)
Dimensões do Módulo	2384*1303*33mm
Vidro	2mm-2mm
Quadro	Liga de Alumínio Anodizado
Cabo de Saída	4,0mm², 300/300mm

Nº de Células	132 [2 x (11 x 6)]
Peso	38,7kg
Material Encapsulante	EVA/POE
Caixa-J	IP68
Conector	Compatível com MC4

Classificações de Temperatura

NMOT (Temperatura nominal da célula de operação)	43°C (±2°C)
Coefficiente de Temperatura de Pmax	-0,310%/°C
Coefficiente de Temperatura de Voc	-0,250%/°C
Coefficiente de Temperatura de Isc	+0,040%/°C

(Não conecte o fusível na caixa do combinador com dois ou mais cabos em conexão paralela)

Embalagem


Peças por Paleta: 33

Parâmetros Operacionais


Temperatura Operacional	-40°C ~ +85°C
Voltagem Máxima do Sistema	1500V DC (IEC)
Corrente Nominal Máxima do Fusível	35A
Bifacialidade	80%-85%

Peças por 40' HC: 594


Curvas I-V do Módulo PV (695W)




Curvas P-V do Módulo PV (695W)



Dimensão (Unidade: mm)



Vista Frontal



Vista Traseira